

料表编号：

☐ 绑扎
☐ 配料
☐ 留存

钢筋明细表

项目名称： 济南万达城D13-4#楼

楼号楼层： 标准层(做两份)

区段部位： 梁12-15层

重量表(明细:公斤, 合计:吨)

相同层数:1

分类	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25	合计
重量	50	587	394	443	246	395	862	754	973	452	5.156

接头表(数量:个)

分类	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25	合计
搭接						6					6

说明：

- 1、班组接到料表后应核对无误后方可加工；
- 2、集水坑钢筋必须现场实测实量；
- 3、后浇带甩筋后接茬钢筋必须现场实测实量；
- 4、柱筋封顶必须实测实量，层高参照料表备注并结合图纸确定；
- 5、人防墙（门框）插筋或接筋时，务必避开顶板空洞处，顶板处弯钩朝向现浇板内；
- 6、料表中标记颜色（打印有底色）的部分，表示需要复核的；

审核：

翻样：郭肖霜18612260394



日期：2020年01月13日



钢筋配料表

栋 号：济南万达城D13-4#楼
























部位：标准层(做两份) 梁12-15层

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
KL1 (1-2)	Φ18		4180	2*2	4	33.44	上1排(通长)
	Φ18		1500	2*2	4	12.00	上2排(支座1右)
	Φ20		4290	2*2	4	42.39	下1排
	Φ8		1140	22*2	44	19.81	@100/200(2)1跨7+8+7
KL2 (1-3)	Φ16		6080	2*2	4	38.43	上1排(通长)
	Φ14		2050	2*2	4	9.92	上2排(支座1-支座2右)
	Φ14		1490	2*2	4	7.21	上2排(支座3左)
	Φ20		2500	2*2	4	24.70	下1排(1跨)
	Φ20		4890	2*2	4	48.31	下1排(2跨)
	Φ8		1140	9*2	18	8.11	@100(2)1跨9
	Φ8		1240	26*2	52	25.47	@100/200(2)2跨8+10+8
KL3 (1-2)	Φ25		2860	2*2	4	44.04	上1排(通长)
	Φ25		2810	2*2	4	43.27	上2排(通长)
	Φ25		2810	2*2	4	43.27	下2排
	Φ25		2860	2*2	4	44.04	下1排
	Φ10		1180	14*2	28	20.39	@100(2)1跨14
KL4 (1-2)	Φ25		2290	2*2	4	35.27	上1排(通长)
	Φ25		2190	2*2	4	33.73	上2排(通长)
	Φ12		1940	2*2	4	6.89	腰筋
	Φ22		2100	2*2	4	25.03	下2排
	Φ22		2200	2*2	4	26.22	下1排

审核：

翻样：























第 1 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ8		1140	12*2	24	10.81	@100(2)1跨12
	Φ6		290	5*2	10	0.64	
KL5 (1-3)	Φ22		6800	2*2	4	81.06	上1排(通长)
	Φ22		1690	2*2	4	20.14	上2排(支座1右)
	Φ22		1500	2*2	4	17.88	上2排(支座2)
	Φ22		3800	2*2	4	45.30	下1排(1跨-2跨)
	Φ22		4570	2*2	4	54.47	下1排(1跨-2跨)
	Φ8		1140	39*2	78	35.12	@100/200(2)1跨7+6+7,2跨7+5+7
KL6 (1-3)	Φ22		3900	2*2	4	46.49	上1排(通长)
	Φ22		1000	2*2	4	11.92	上2排(支座2)
	Φ12		1570	2*2	4	5.58	腰筋(1跨)
	Φ12		2560	2*2	4	9.09	腰筋(1跨-2跨)
	Φ22		2100	2*2	4	25.03	下1排(1跨-2跨)
	Φ22		3370	2*2	4	40.17	下1排(1跨-2跨)
	Φ8		1140	24*2	48	21.61	@100(2)1跨8,2跨16
	Φ6		290	13*2	26	1.67	
KL7 (1-3)	Φ16		2980 8000	1	1	17.35	上1排(通长) 长:10080 搭:900
	Φ16		8000 2980	1	1	17.35	上1排(通长) 长:10080 搭:900
	Φ14		1640	4	4	7.94	上2排(支座1右)2,(支座3左)2
	Φ14		2350	2	2	5.69	上2排(支座2)
	Φ18		5740	4	4	45.92	下1排(1跨)2,(2跨)2
	Φ8		1140	56	56	25.22	@100/200(2)1跨7+14+7,2跨7+14+7
KL8 (1-2)	Φ18		4180	2*2	4	33.44	上1排(通长)

审核:

翻样:

第 2 页,共10页 2020/1/13 11:31
























构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ12		3870	2*2	4	13.75	腰筋
	Φ18		4180	2*2	4	33.44	下1排
	Φ8		1140	31*2	62	27.92	@100(2)1跨31
	Φ6		290	15*2	30	1.93	
KL9 (1-2)	Φ18		5120	2*2	4	40.96	上1排(通长)
	Φ25		5310	2*2	4	81.77	下1排
	Φ8		1140	28*2	56	25.22	@100/200(2)1跨7+14+7
LLK1 (1-2)	Φ16		6480	2	2	20.48	上1排(通长)
	Φ16		1940	4	4	12.26	上2排(支座1右)2,(支座2左)2
	Φ12		5560	8	8	39.50	腰筋
	Φ22		6960	2	2	41.48	下1排
	Φ8		1840	38	38	27.62	@100/200(2)1跨12+14+12
	Φ6		290	48	48	3.09	
LLK2 (1-2)	Φ18		5640	2*2	4	45.12	上1排(通长)
	Φ18		1770	4*2	8	28.32	上2排(支座1右)2,(支座2左)2
	Φ22		5960	2*2	4	71.04	下1排
	Φ8		1300	29*2	58	29.78	@100/200(2)1跨8+13+8
LLK3 (1-5)	Φ16		9000 9000 4480	1	1	35.52	上1排(通长) 长:20680 搭:900
	Φ16		4480 9000 9000	1	1	35.52	上1排(通长) 长:20680 搭:900
	Φ14		1810	4	4	8.76	上2排(支座1右)2,(支座5左)2
	Φ14		3570	4	4	17.28	上2排(支座2)2,(支座4)2
	Φ14		2600	2	2	6.29	上2排(支座3)

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ20		6450	4	4	63.73	下1排(1跨)2,(4跨)2
	Φ20		4800	4	4	47.42	下1排(2跨)2,(3跨)2
	Φ8		1300	112	112	57.51	@100/200(2)1跨8+16+8,2跨8+8+8,3跨8+8+8,4跨8+16+8
LLK4 (1-2)	Φ16		6480	2	2	20.48	上1排(通长)
	Φ16		1940	4	4	12.26	上2排(支座1右)2,(支座2左)2
	Φ14		6400	4	4	30.98	腰筋
	Φ20		6800	2	2	33.59	下2排
	Φ20		6800	2	2	33.59	下1排
	Φ8		1300	34	34	17.46	@100/200(2)1跨8+18+8
	Φ6		290	24	24	1.55	
LLK5 (1-2)	Φ25		4800	2*2	4	73.92	上1排(通长)
	Φ25		1700	4*2	8	52.36	上2排(支座1右)2,(支座2左)2
	Φ22		4560	2*2	4	54.36	下2排
	Φ22		4560	2*2	4	54.36	下1排
	Φ10		1180	21*2	42	30.58	@100/200(2)1跨7+7+7
LLK6 (1-2)	Φ18		3540	2	2	14.16	上1排(通长)
	Φ18		3540	2	2	14.16	上2排(通长)
	Φ18		3540	2	2	14.16	下2排
	Φ18		3540	2	2	14.16	下1排
	Φ8		1140	17	17	7.66	@100/200(2)1跨7+3+7
LL1 (1-2)	Φ20		3600	2*2	4	35.57	上1排(通长)
	Φ20		3600	2*2	4	35.57	上2排(通长)
	Φ12		3200	8*2	16	45.47	腰筋

审核:

翻样:
























第 4 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ20		3600	2*2	4	35.57	下2排
	Φ20		3600	2*2	4	35.57	下1排
	Φ10		2380	20*2	40	58.74	@100(2)1跨20
	Φ6		290	36*2	72	4.64	
LL2 (1-2)	Φ20		3900	2*2	4	38.53	上1排(通长)
	Φ20		3900	2*2	4	38.53	上2排(通长)
	Φ12		3500	8*2	16	49.73	腰筋
	Φ20		3900	2*2	4	38.53	下2排
	Φ20		3900	2*2	4	38.53	下1排
	Φ10		2380	23*2	46	67.55	@100(2)1跨23
	Φ6		290	44*2	88	5.67	
LL3 (1-2)	Φ22		4170	2*2	4	49.71	上1排(通长)
	Φ22		4170	2*2	4	49.71	下1排
	Φ10		1340	24*2	48	39.69	@100(2)1跨24
LL3 (1-2)	Φ22		3570	2*2	4	42.55	上1排(通长)
	Φ22		3570	2*2	4	42.55	下1排
	Φ10		1340	20*2	40	33.07	@100(2)1跨20
LL4 (1-3)	Φ18		7470	2	2	29.88	上1排(通长)
	Φ18		7370	2	2	29.48	上2排(通长)
	Φ18		3900	2	2	15.60	下2排(1跨)
	Φ18		3950	2	2	15.80	下1排(1跨)
	Φ18		3900	2	2	15.60	下2排(2跨)
	Φ18		3950	2	2	15.80	下1排(2跨)

审核:

翻样:

第 5 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ10	 430	1340	48	48	39.69	@100(2)1跨24,2跨24
LL5 (1-2)	Φ22	 4260	4260	2	2	25.39	上1排(通长)
	Φ22	 4260	4260	2	2	25.39	上2排(通长)
	Φ12	 3700	3700	6	6	19.71	腰筋
	Φ22	 4260	4260	2	2	25.39	下2排
	Φ22	 4260	4260	2	2	25.39	下1排
	Φ10	 750	1980	25	25	30.54	@100(2)1跨25
	Φ6	 170	290	36	36	2.32	
LL6 (1-2)	Φ20	 2130	2390	2*2	4	23.61	上1排(通长)
	Φ20	 2130	2390	2*2	4	23.61	下1排
	Φ8	 350	1140	11*2	22	9.91	@100(2)1跨11
LL7 (1-2)	Φ22	 3010	3010	2*2	4	35.88	上1排(通长)
	Φ14	 2450	2450	2*2	4	11.86	腰筋
	Φ22	 3010	3010	2*2	4	35.88	下1排
	Φ12	 430	1380	13*2	26	31.86	@100(2)1跨13
	Φ6	 170	290	5*2	10	0.64	
LL8 (1-2)	Φ18	 270	3550	2	2	14.20	上1排(通长)
	Φ18	 270	3500	2	2	14.00	上2排(通长)
	Φ12	 3200	3200	10	10	28.42	腰筋
	Φ18	 270	3500	2	2	14.00	下2排
	Φ18	 270	3550	2	2	14.20	下1排
	Φ8	 1150	2740	20	20	21.65	@100(2)1跨20
	Φ6	 170	290	45	45	2.90	

审核:

翻样:

第 6 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
LL8 (1-2)	Φ18		4450	2	2	17.80	上1排(通长)
	Φ18		4400	2	2	17.60	上2排(通长)
	Φ12		4100	10	10	36.41	腰筋
	Φ18		4400	2	2	17.60	下2排
	Φ18		4450	2	2	17.80	下1排
	Φ8		2740	29	29	31.39	@100(2)1跨29
	Φ6		290	70	70	4.51	
LL8 (1-2)	Φ18		4550	2	2	18.20	上1排(通长)
	Φ18		4500	2	2	18.00	上2排(通长)
	Φ12		4200	10	10	37.30	腰筋
	Φ18		4500	2	2	18.00	下2排
	Φ18		4550	2	2	18.20	下1排
	Φ8		2740	30	30	32.47	@100(2)1跨30
	Φ6		290	70	70	4.51	
LL8 (1-2)	Φ18		3970	2	2	15.88	上1排(通长)
	Φ18		3870	2	2	15.48	上2排(通长)
	Φ12		3660	10	10	32.50	腰筋
	Φ18		3800	2	2	15.20	下2排
	Φ18		3850	2	2	15.40	下1排
	Φ8		2740	24	24	25.98	@100(2)1跨24
	Φ6		290	55	55	3.54	
LL9 (1-2)	Φ18		2140	2*2	4	17.12	上1排(通长)
	Φ14		1900	2*2	4	9.20	腰筋

审核:

翻样:

第 7 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ18		2140	2*2	4	17.12	下1排
	Φ10		1340	7*2	14	11.57	@100(2)1跨7
	Φ6		290	3*2	6	0.39	
LL10 (1-2)	Φ20		2960	2*2	4	29.24	上1排(通长)
	Φ14		2680	2*2	4	12.97	腰筋
	Φ20		2960	2*2	4	29.24	下1排
	Φ10		1340	16*2	32	26.46	@100(2)1跨16
	Φ6		290	7*2	14	0.90	
LL11 (1-2)	Φ16		4480	2*2	4	28.31	上1排(通长)
	Φ16		4480	2*2	4	28.31	上2排(通长)
	Φ12		4400	8*2	16	62.52	腰筋
	Φ16		4480	2*2	4	28.31	下2排
	Φ16		4480	2*2	4	28.31	下1排
	Φ8		2340	32*2	64	59.16	@100(2)1跨32
	Φ6		290	60*2	120	7.73	
LL12 (1-2)	Φ18		3470	2	2	13.88	上1排(通长)
	Φ18		3370	2	2	13.48	上2排(通长)
	Φ12		3310	2	2	5.88	腰筋
	Φ18		3370	2	2	13.48	下2排
	Φ18		3470	2	2	13.88	下1排
	Φ10		1340	20	20	16.54	@100(2)1跨20
	Φ6		290	9	9	0.58	
LL12 (1-2)	Φ18		3740	2	2	14.96	上1排(通长)

审核:

翻样:





第 8 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ18		3740	2	2	14.96	上2排(通长)
	Φ12		3500	2	2	6.22	腰筋
	Φ18		3740	2	2	14.96	下2排
	Φ18		3740	2	2	14.96	下1排
	Φ10		1340	23	23	19.02	@100(2)1跨23
	Φ6		290	11	11	0.71	
L1 (1-2)	Φ14		2910	2*2	4	14.08	上1排(通长)
	Φ14		2910	2*2	4	14.08	下1排
	Φ8		1140	12*2	24	10.81	@200(2)1跨12
L1 (1-2)	Φ14		3110	2*2	4	15.05	上1排(通长)
	Φ14		2840	2*2	4	13.75	下1排
	Φ8		1140	13*2	26	11.71	@200(2)1跨13
L2 (1-2)	Φ14		3410	2*2	4	16.50	上1排(通长)
	Φ12		3360	2*2	4	11.93	腰筋
	Φ16		3470	2*2	4	21.93	下1排
	Φ8		1140	15*2	30	13.51	@200(2)1跨15
	Φ6		290	6*2	12	0.77	
L3 (1-2)	Φ14		3410	2*2	4	16.50	上1排(通长)
	Φ16		3470	2*2	4	21.93	下1排
	Φ8		1140	15*2	30	13.51	@200(2)1跨15
L4 (1-2)	Φ16		5870	2	2	18.55	上1排(通长)
	Φ16		1580	2	2	4.99	上2排(支座1右)
	Φ16		1580	2	2	4.99	上2排(支座2左)

审核:

翻样:

第 9 页,共10页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ14	210  210	5810	4	4	28.12	腰筋
	Φ20	300  300	5870	2	2	29.00	下2排
	Φ20	300  300	5970	2	2	29.49	下1排
	Φ8	 430	1300	34	34	17.46	@100/200(2)1跨8+18+8
	Φ6	 170	290	24	24	1.55	