

料表编号：

- ☐ 绑扎
- ☐ 配料
- ☐ 留存

秦汉雅苑

项 目：秦汉雅苑车库

栋 号：秦汉雅苑车库

部 位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

重量表(明细:公斤, 合计:吨)

相同层数:1

分类	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25	合计
重量	45	436	1148	4124	3775	264	144	88	241	20404	30.669

接头表(数量:个)

分类	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25	合计
套筒								12	2	345	359
正反套筒									6	20	26
搭接					76						76
丝头								12	2	529	543
反丝头									6	32	38

说明：

班组收本表后应检查无误后再加工，如发现问题或错误及时联系翻样。



日期：2025年04月20日

签名：



钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注	
柱墙砼:C35, 二级:锚固:37(40)*d								
(人防区)梁 顶标高:+0.2(370.700)								
Y向								
26#WKL31 (9)3段	Φ25		2930	4	4	45.12	上1排(支座9左)	1
	Φ25		2760	2	2	21.25	上1排(支座9左)	2
	Φ25		1760	2	2	13.55	上1排(支座9左)	3
	Φ25		2540	3	3	29.34	上2排(支座9左)	4
	Φ14		1780	4	4	8.62	腰筋(8跨)	5
	Φ14		780	4	4	3.78	腰筋(8跨)	6
	Φ25		1260	4	4	19.4	下2排(8跨)	7
	Φ25		1260	4	4	19.4	下1排(8跨)3,(8跨)1	8
	Φ25		2260	4	4	34.8	下2排(8跨)	9
	Φ25		2260	5	5	43.5	下1排(8跨)4,(8跨)1	10
	Φ12		3500	14	14	43.51	@100(4)8跨14	11
	Φ12		2860	14	14	35.56	@100(4)8跨14	12
	Φ8		680	28	28	7.52		13
29#WKL42 (2-3)2段	Φ25		4520	3	3	52.21	上1排(支座2左)	14
	Φ25		3520	3	3	40.66	上1排(支座2左)	15
	Φ25		4030	2	2	31.03	上1排(支座2左)	16
	Φ25		3450	7	7	92.98	上2排(支座2左)	17
	Φ25		8210	6	6	189.65	上1排(支座2-支座3)	18
	Φ25		3280	2	2	25.26	上1排(支座2右)	19
	Φ25		2690	7	7	72.5	上2排(支座2右)	20
	Φ25		3550	2	2	27.34	上1排(支座3左)	21
	Φ25		3080	8	8	94.86	上2排(支座3左)	22
	Φ25		3080	3	3	35.57	上3排(支座3左)	23
	Φ14		3820	5	5	23.11	抗扭腰筋(1跨)	24

审核：翻样：



钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ14		2830	5	5	17.12	抗扭腰筋(1跨)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(2跨)
	Φ25		8950 1240	8	8	313.85	下1排长:9870(1跨-2跨)
	Φ25		8950 1240	1	1	39.23	下3排长:9870(1跨-2跨)
	Φ25		9200	2	2	70.84	下3排(2跨)
	Φ25		9200	8	8	283.36	下2排(2跨)
	Φ25		4110	5	5	79.12	2跨
	Φ14		4030	28	28	136.54	@200/100(4)1跨3+22+3
	Φ14		3390	28	28	114.85	@200/100(4)1跨3+22+3
	Φ14		3530	52	52	222.11	@100/150(4)2跨 19+12+19+2
	Φ14		2890	52	52	181.84	@100/150(4)2跨 19+12+19+2
	Φ8		680	102	102	27.4	
30#WKL41 (1-2)	Φ25		4500 5760	7	7	276.51	上1排长:8510
	Φ25		3880	4	4	59.75	上1排(支座1右)
	Φ25		3260	11	11	138.06	上2排(支座1右)
	Φ22		3150	2	2	18.77	上3排(支座1右)
	Φ25		3880	1	1	14.94	上1排(支座2左)
	Φ16		7990	12	12	151.49	腰筋
	Φ25		9160	12	12	423.19	下2排
	Φ25		9160	13	13	458.46	下1排
	Φ18		4720	4	4	37.76	1跨
	Φ14		4830	67	67	391.57	@100/200(4)1跨 25+13+25+4
	Φ14		3870	67	67	313.74	@100/200(4)1跨 25+13+25+4
	Φ8		930	108	108	39.67	

审核：

翻样：





















第 2 页,共14页 2025-04-20 19:10



钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
两条梁同标高 合并一条							
31#WKL48 (1-4)	Φ25		9000 8950 3950	6	6	505.89	上1排长:20150(通长)
32#WKL48a (1-4)	Φ25		9650	1	1	37.15	上1排(支座1-支座2右)
	Φ25		9000 640	1	1	37.11	上1排长:8770(支座1-支座2右)
	Φ25		9180	1	1	35.34	上2排(支座1-支座2右)
	Φ25		9000 180	1	1	35.34	上2排长:8300(支座1-支座2右)
	Φ25		2880	5	5	55.44	上2排(支座1右)
	Φ25		3500	3	3	40.42	上2排(支座2)
	Φ25		5600	2	2	43.12	上1排(支座3)
	Φ25		4350	8	8	133.98	上2排(支座3)
	Φ22		4350	2	2	25.93	上3排(支座3)
	Φ25		3880	2	2	29.88	上1排(支座4左)
	Φ25		3260	2	2	25.1	上2排(支座4左)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(1跨)
	Φ14		5070	8	8	49.08	腰筋(2跨)
	Φ14		8540	8	8	82.67	抗扭腰筋(3跨)
	Φ25		9000 8950 2850	4	4	320.32	下2排长:20150(通长)
	Φ25		9000 8950 2850	9	9	720.72	下1排长:20150(通长)
	Φ25		7460	4	4	114.88	下3排(1跨)
	Φ25		7460	5	5	143.6	下2排(1跨)
	Φ25		9260	1	1	35.65	下2排(3跨)
	Φ25		250 9000	1	1	35.61	下2排长:8930(3跨)
	Φ18		3850	2	2	15.4	1跨
	Φ18		3800	6	6	45.6	2跨2,3跨4

审核：

翻样：


























钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ12		3500	165	165	512.82	@100/150(4)1跨 19+12+19+2,2跨 19+6+19+2,3跨19+25...
	Φ12		2860	165	165	419.05	@100/150(4)1跨 19+12+19+2,2跨 19+6+19+2,3跨19+25...
	Φ8		680	228	228	61.24	
33#L44 (2)2段	Φ25		3710	2	2	28.57	上1排
	Φ25		2710	2	2	20.87	上1排(支座2左)
	Φ14		3470	3	3	12.6	腰筋
	Φ14		2470	3	3	8.97	腰筋(1跨)
	Φ25		3490	4	4	53.75	下1排
	Φ25		2490	4	4	38.35	下1排(1跨)
	Φ10		2960	26	26	47.48	@200/100(4)1跨7+16+3
	Φ10		2420	26	26	38.82	@200/100(4)1跨7+16+3
	Φ8		630	21	21	5.23	
34#L2() 无							
35#WKL51 (2)2段	Φ25		4420	3	3	51.05	上1排
	Φ25		3420	3	3	39.5	上1排(支座2左)
	Φ25		2940	2	2	22.64	上1排(支座2左)
	Φ25		2490	5	5	47.93	上2排(支座2左)
	Φ14		3590	4	4	17.38	腰筋
	Φ14		2590	4	4	12.54	腰筋(1跨)
	Φ25		3870	3	3	44.7	下2排
	Φ25		3870	5	5	74.5	下1排
	Φ25		2870	4	4	44.2	下1排(1跨)
	Φ25		2870	2	2	22.1	下2排(1跨)
	Φ12		3700	30	30	98.57	@200/100(4)1跨7+20+3
	Φ12		3060	30	30	81.52	@200/100(4)1跨7+20+3

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ8		680	32	32	8.6	
36#L12 (1-2)	Φ25		8700	7*2	14	468.93	上1排
	Φ25		8700	2*2	4	133.98	上2排
	Φ14		7920	6*2	12	115	腰筋
	Φ25		8260	3*2	6	190.81	下3排
	Φ25		8260	8*2	16	508.82	下2排
	Φ25		8260	8*2	16	508.82	下1排
	Φ10		2960	53*2	106	193.59	@100/200(4)1跨 16+21+16
	Φ10		2420	53*2	106	158.27	@100/200(4)1跨 16+21+16
	Φ8		630	54*2	108	26.88	
37#WKL58 (1-4)	Φ25		9000 4350	1	1	51.4	上1排长:12480(支座1- 支座3)
38#WKL58a (1-4)	Φ25		4350 9000	1	1	51.4	上1排长:12480(支座1- 支座3)
	Φ25		9000 4800	2	2	106.26	上1排长:12050(支座1- 支座3)
	Φ25		9650	2	2	74.31	上1排(支座1-支座2右)
	Φ25		9000 640	2	2	74.23	上1排长:8770(支座1- 支座2右)
	Φ25		9180	1	1	35.34	上2排(支座1-支座2右)
	Φ25		9000 180	1	1	35.34	上2排长:8300(支座1- 支座2右)
	Φ25		2880	3	3	33.26	上2排(支座1右)
	Φ25		3500	3	3	40.42	上2排(支座2)
	Φ25		3430	4	4	52.82	上1排(支座3左)
	Φ25		2800	2	2	21.56	上2排(支座3左)
	Φ25		3260	4	4	50.2	上2排(支座3左)2,(支 座4左)2
	Φ25		9000 2020	2	2	84.85	上1排长:8500(支座3- 支座4)
	Φ25		2020 9000	2	2	84.85	上1排长:8500(支座3- 支座4)

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ25		4650	3	3	53.71	上1排(支座3右)
	Φ25		4030	6	6	93.09	上2排(支座3右)
	Φ25		3880	3	3	44.81	上1排(支座4左)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(1跨)
	Φ14		5070	8	8	49.08	腰筋(2跨)
	Φ14		7920	6	6	57.5	腰筋(3跨)
	Φ25		9000 3700	6	6	293.37	下2排长:12050(1跨-2跨)
	Φ25		9000 3700	9	9	440.06	下1排长:12050(1跨-2跨)
	Φ25		7460	4	4	114.88	下3排(1跨)
	Φ25		7460	3	3	86.16	下2排(1跨)
	Φ25		9260	3	3	106.95	下1排(3跨)
	Φ25		250 9000	3	3	106.84	下1排长:8930(3跨)
	Φ25		4110	5	5	79.12	1跨
	Φ25		4060	5	5	78.16	2跨
	Φ12		3500	95	95	295.26	@100/200(4)1跨 19+9+19+3,2跨 19+4+19+3
	Φ12		2860	95	95	241.27	@100/200(4)1跨 19+9+19+3,2跨 19+4+19+3
	Φ10		2960	53	53	96.79	@100/200(4)3跨 16+21+16
	Φ10		2420	53	53	79.14	@100/200(4)3跨 16+21+16
	Φ8		680	96	96	25.79	
	Φ8		630	54	54	13.44	
39#L15 (1-2)	Φ25		8700	7	7	234.46	上1排
	Φ25		8700	2	2	66.99	上2排
	Φ14		7920	6	6	57.5	腰筋
	Φ25		8260	3	3	95.4	下3排
	Φ25		8260	8	8	254.41	下2排

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ25		8260	8	8	254.41	下1排
	Φ10		2960	53	53	96.79	@100/200(4)1跨 16+21+16
	Φ10		2420	53	53	79.14	@100/200(4)1跨 16+21+16
	Φ8		630	54	54	13.44	
40#WKL63 (2)2段	Φ22		4390	3	3	39.25	上1排
	Φ22		3390	3	3	30.31	上1排(支座2左)
	Φ22		2950	2	2	17.58	上1排(支座2左)
	Φ22		2520	8	8	60.08	上2排(支座2左)
	Φ14		3480	4	4	16.84	腰筋
	Φ14		2480	4	4	12	腰筋(1跨)
	Φ25		3930	4	4	60.52	下2排
	Φ25		3930	5	5	75.65	下1排
	Φ25		2930	4	4	45.12	下1排(1跨)
	Φ25		2930	3	3	33.84	下2排(1跨)
	Φ18		3830	2	2	15.32	1跨
	Φ12		3500	29	29	90.13	@200/100(4)1跨7+19+3
	Φ12		2860	29	29	73.65	@200/100(4)1跨7+19+3
	Φ8		680	28	28	7.52	
41#WKL65 (2-4)2段	Φ25		10900	1	1	41.96	上1排(支座2左-支座3)
	Φ25		9900	1	1	38.12	上1排(支座2左-支座3)
弯折处现弯	Φ25		9000 1310	1	1	39.69	上1排长:9280(支座2左-支座3)
	Φ25		1310 9000	1	1	39.69	上1排长:9280(支座2左-支座3)
	Φ25		6000	2	2	46.2	上1排(支座2)
	Φ25		5000	2	2	38.5	上1排(支座2)

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ25		4270	7	7	115.08	上2排(支座2)
	Φ25		3500	4	4	53.9	上1排(支座3左)
	Φ25		3030	4	4	46.66	上2排(支座3左)
	Φ25		6960	4	4	107.18	上1排(支座3-支座4)
	Φ25		2790	4	4	42.97	上1排(支座3右)
	Φ25		2330	4	4	35.88	上2排(支座3右)
	Φ25		2930	4	4	45.12	上1排(支座4左)
	Φ25		2540	4	4	39.12	上2排(支座4左)
	Φ14		3850	5	5	23.29	抗扭腰筋(1跨)
	Φ14		2850	5	5	17.24	抗扭腰筋(1跨)
	Φ14		6020	10	10	72.84	腰筋(2跨)
	Φ14		5070	8	8	49.08	腰筋(3跨)
	Φ25		8950 6450	7	7	415.03	下2排长:15070(1跨-3跨)
	Φ25		8950 5450	9	9	498.96	下1排长:14070(2跨-3跨)
	Φ25		8950 1200	1	1	39.08	下2排长:10140(1跨-2跨)
	Φ25		9140	1	1	35.19	下2排(2跨)
	Φ25		4570	5	5	87.97	2跨
	Φ25		4060	5	5	78.16	3跨
	Φ12		4100	29	29	105.58	@150/100(4)1跨4+23+2
	Φ12		3460	29	29	89.1	@150/100(4)1跨4+23+2
	Φ12		3900	54	54	187.01	@100/150(4)2跨 22+8+22+2
	Φ12		3260	54	54	156.32	@100/150(4)2跨 22+8+22+2
	Φ12		3500	45	45	139.86	@100/200(4)3跨 19+4+19+3
	Φ12		2860	45	45	114.29	@100/200(4)3跨 19+4+19+3
	Φ8		680	179	179	48.08	

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
42#WKL16a (1-2)	Φ25		9000 1250	7	7	276.24	上1排长:8500
	Φ25		3260	7	7	87.86	上2排(支座1右)
	Φ25		3260	2	2	25.1	上3排(支座1右)
	Φ25		3260	3	3	37.65	上2排(支座2左)
	Φ16		8920	8	8	112.75	抗扭腰筋
	Φ25		9150	4	4	140.91	下2排
	Φ25		9150	7	7	246.59	下1排
	Φ12		3400	56	56	169.08	@100/200(4)1跨 19+18+19
	Φ12		2860	56	56	142.22	@100/200(4)1跨 19+18+19
	Φ8		630	72	72	17.92	
43#L16 (1-2)	Φ25		8700	7	7	234.46	上1排
	Φ25		8700	2	2	66.99	上2排
	Φ14		7920	6	6	57.5	腰筋
	Φ25		8260	9	9	286.21	下2排
	Φ25		8260	9	9	286.21	下1排
	Φ10		2960	54	54	98.62	@100/200(4)1跨 16+22+16
	Φ10		2420	54	54	80.63	@100/200(4)1跨 16+22+16
	Φ8		630	54	54	13.44	
44#WKL76 (2-4)2段	Φ25		4580	3	3	52.9	上1排(支座2左)
	Φ25		3580	3	3	41.35	上1排(支座2左)
	Φ25		4120	2	2	31.72	上1排(支座2左)
	Φ25		3520	8	8	108.42	上2排(支座2左)
	Φ25		3520	2	2	27.1	上3排(支座2左)
	Φ25		9000 4250	2	2	102.02	上1排长:12380(支座2- 支座4)

审核：

翻样：





钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ25		4250 9000	2	2	102.02	上1排长:12380(支座2- 支座4)
	Φ25		9090	4	4	139.99	上1排(支座2-支座3右)
	Φ25		2720	8	8	83.78	上2排(支座2右)
	Φ25		2720	2	2	20.94	上3排(支座2右)
	Φ25		3500	4	4	53.9	上2排(支座3)
	Φ25		2930	4	4	45.12	上1排(支座4左)
	Φ25		2540	4	4	39.12	上2排(支座4左)
	Φ14		3870	5	5	23.41	抗扭腰筋(1跨)
	Φ14		2870	5	5	17.36	抗扭腰筋(1跨)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(2跨)
	Φ14		5070	8	8	49.08	腰筋(3跨)
	Φ25		8950 6480	6	6	356.43	下2排长:15100(1跨-3 跨)
	Φ25		8950 5480	9	9	500	下1排长:14100(2跨-3 跨)
	Φ25		8950 1230	1	1	39.19	下3排长:10180(1跨-2 跨)
	Φ25		8950 1230	2	2	78.39	下2排长:10180(1跨-2 跨)
	Φ25		9180	1	1	35.34	下3排(2跨)
	Φ25		9180	1	1	35.34	下2排(2跨)
	Φ25		3880	1	1	14.94	下3排(1跨)
	Φ25		2880	1	1	11.09	下3排(1跨)
	Φ25		4110	5	5	79.12	2跨
	Φ25		4060	5	5	78.16	3跨
	Φ14		4130	30	30	149.92	@200/100(4)1跨4+23+3
	Φ14		3490	30	30	126.69	@200/100(4)1跨4+23+3
	Φ14		3530	50	50	213.56	@100/200(4)2跨 19+9+19+3
	Φ14		2890	50	50	174.84	@100/200(4)2跨 19+9+19+3

审核：

翻样：




















钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ12		3500	45	45	139.86	@100/200(4)3跨 19+4+19+3
	Φ12		2860	45	45	114.29	@100/200(4)3跨 19+4+19+3
	Φ8		680	131	131	35.19	
45#L14 (2)2段	Φ20		3520	2	2	17.39	上1排
	Φ20		2520	2	2	12.45	上1排(支座2左)
	Φ22		3300	2	2	19.67	下1排
	Φ25		2380	2	2	18.33	下1排(1跨)
	Φ6		2120	23	23	10.82	@200/100(4)1跨9+11+3
	Φ6		1720	23	23	8.78	@200/100(4)1跨9+11+3
46#WKL84 (3-5)2段	Φ25		8950 6850	1	1	60.83	上1排长:14930(支座3 左-支座5)
	Φ25		8950 5850	1	1	56.98	上1排长:13930(支座3 左-支座5)
	Φ25		9000 5890	1	1	57.33	上1排长:14020(支座3 左-支座5)
	Φ25		5890 9000	1	1	57.33	上1排长:14020(支座3 左-支座5)
	Φ25		8950 2690	2	2	89.63	上1排长:11640(支座3 左-支座4右)
	Φ25		8950 1690	2	2	81.93	上1排长:10640(支座3 左-支座4右)
	Φ25		9000 800	2	2	75.46	上2排长:9800(支座3左 -支座4右)
	Φ25		3500	9	9	121.28	上2排(支座3)6,(支座4) 3
	Φ25		2930	4	4	45.12	上1排(支座5左)
	Φ25		2540	4	4	39.12	上2排(支座5左)
	Φ14		3250	4	4	15.73	腰筋(2跨)
	Φ14		2250	4	4	10.89	腰筋(2跨)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(3跨)
	Φ14		5070	8	8	49.08	腰筋(4跨)

审核：

翻样：



第 11 页,共14页 2025-04-20 19:10



钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）

构件名称	级直别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ25		8950 6450	3	3	177.87	下2排长:15080(2跨-4跨)
	Φ25		8950 6450	4	4	237.16	下1排长:15080(2跨-4跨)3,(2跨-4跨)1
	Φ25		8950 5450	4	4	221.76	下2排长:14080(2跨-4跨)
	Φ25		8950 5450	5	5	277.2	下1排长:14080(2跨-4跨)4,(2跨-4跨)1
	Φ25		8950 1200	2	2	78.16	下2排长:10150(2跨-3跨)
	Φ25		7450	4	4	114.73	下3排(3跨)
	Φ18		3800	2	2	15.2	2跨
	Φ25		4110	5	5	79.12	3跨
	Φ25		4060	5	5	78.16	4跨
	Φ12		3500	28	28	87.02	@150/100(4)2跨7+19+2
	Φ12		2860	28	28	71.11	@150/100(4)2跨7+19+2
	Φ14		3530	50	50	213.56	@100/200(4)3跨19+9+19+3
	Φ14		2890	50	50	174.84	@100/200(4)3跨19+9+19+3
	Φ12		3500	46	46	142.97	@100/150(4)4跨19+6+19+2
	Φ12		2860	46	46	116.83	@100/150(4)4跨19+6+19+2
	Φ8		680	148	148	39.75	
47#L16 (2)2段	Φ20		3620	2	2	17.88	上1排
	Φ20		2620	2	2	12.94	上1排(支座2左)
	Φ20		3270	2	2	16.15	下1排
	Φ20		2270	2	2	11.21	下1排(1跨)
	Φ6		2120	30	30	14.12	@100(4)1跨29+1

审核：





















翻样：



钢筋配料表

栋 号：秦汉雅苑车库

部位：-1层 12~16#间段 梁Y-0.8（核五级）


构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ6	 640	1720	30	30	11.46	@100(4)1跨29+1
48#WKL91 (2-4)2段	Φ25		8950 7000	2	2	122.82	上1排长:15080(通长)
	Φ25		8950 6000	2	2	115.12	上1排长:14080(支座2 左-支座4)
	Φ25		9000 1740	4	4	165.4	上1排长:10730(支座2 左-支座3右)
	Φ25		3500	9	9	121.28	上2排(支座2)5,(支座3) 4
	Φ25		2930	4	4	45.12	上1排(支座4左)
	Φ22		2430	4	4	28.97	上2排(支座4左)
	Φ14		3280	4	4	15.88	腰筋(1跨)
	Φ14		2280	4	4	11.04	腰筋(1跨)
	Φ14		6020	8	8	58.27	腰筋(2跨)
	Φ14		5690	8	8	55.08	抗扭腰筋(3跨)
	Φ25		8950 6450	1	1	59.29	下2排长:15080(通长)
	Φ25		8950 6450	5	5	296.45	下1排长:15080(通长)
	Φ25		8950 5450	1	1	55.44	下2排长:14080(1跨-3 跨)
	Φ25		8950 5450	4	4	221.76	下1排长:14080(1跨-3 跨)
	Φ25		8950 1200	3	3	117.23	下2排长:10150(1跨-2 跨)
	Φ25		9150	3	3	105.68	下2排(1跨-2跨)
	Φ25		7450	2	2	57.36	下3排(2跨)
	Φ25		7450	1	1	28.68	下2排(2跨)
	Φ25		6410	1	1	24.68	下1排(3跨)
	Φ18		3800	2	2	15.2	1跨
	Φ25		4110	5	5	79.12	2跨
	Φ25		4060	4	4	62.52	3跨

审核：

翻样：



部位: -1层 12~16#间段 梁Y-0.8 (核五级)

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ12	 500 1140	3500	29	29	90.13	@150/100(4)1跨8+19+2
	Φ12	 180 1140	2860	29	29	73.65	@150/100(4)1跨8+19+2
	Φ12	 500 1140	3500	52	52	161.62	@100/150(4)2跨 19+12+19+2
	Φ12	 180 1140	2860	52	52	132.06	@100/150(4)2跨 19+12+19+2
	Φ10	 500 1140	3460	46	46	98.2	@100/150(4)3跨 19+6+19+2
	Φ10	 180 1140	2820	46	46	80.04	@100/150(4)3跨 19+6+19+2
	Φ8	 520	680	168	168	45.12	

翻样：

